BWT PERMO

Azur

Filtre piscine polyester

La qualité des eaux de piscine nécessite une installation de filtration optimum et performante afin d'assurer une transparence du milieu liquide par élimination des matières en suspension mais surtout de créer les conditions parfaites du maintien de la qualité désinfectante de l'eau.

Les filtres **AZUR** de BWT PERMO sont destinés à clarifier les eaux des piscines des collectivités, bassins décoratifs, rééducation… que ce soit en hôtellerie, camping, bâtiments tertiaires…

Les filtres **AZUR** sont des filtres bobinés avec un revêtement intérieur en polyester et fibre de verre.
Les entrées et sorties sont polaires. La charge filtrante multimédia est composée de sable et d'hydroanthracite permettant une meilleure filtration de votre eau.

Des pompes **AZUR** de BWT PERMO sont également disponibles pour répondre à la caractéristique précise de chaque filtre.
Il existe deux types de version de lavage des filtres :

- Manuel : Panoplie composée de 5 vannes papillon.
- Automatique : Panoplie composée de 5 vannes automatiques pilotées par un coffret.

Caractéristiques techniques

Type		AZUR 1200	AZUR 1400	AZUR 1600	AZUR 1800	AZUR 2000	AZUR 2350
Diamètre de raccord. Entrée/sortie		DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 200	DN 200
Diamètre du filtre intérieur	mm	1200	1400	1600	1800	2000	2350
Débit à vitesse à 30 m/h	m^3/h	34	47	61	77	95	131
Débit à vitesse à 40 m/h	m^3/h	46	62	81	102	126	174
Code Filtre AZUR		P0066012	P0066014	P0066016	P0066018	P0066020	P0066023
Code Charge associée au filtre AZUR		PK0066062	PK0066064	PK0066066	PK0066068	PK0066072	PK0066073
Code Panoplie manuelle associée		P0066051	P0066052	P0066052	P0066053	P0066054	P0066054
Code Panoplie automatique associée		PK0066071	PK0066074	PK0066074	PK0066075	PK0066076	PK0066076
Groupe motopompes AZUR associées		Pompe AZUR 95-70	Pompe AZUR 95-80	Pompe AZUR 95-110	Pompe AZUR 95-110	2 x Pompe AZUR 95-80	2 x Pompe AZUR 95-110
Débit nominal	m^3/h	45	60	80	80	60	80
Puissance électrique	kW	3	4	5,5	5,5	4	5,5
Code Pompe AZUR associée		P0066007	P0066008	P0066010	P0066010	P0066008	P0066010

Dimensions

Type		AZUR 1200	AZUR 1400	AZUR 1600	AZUR 1800	AZUR 2000	AZUR 2350
Diamètre hors tout (sans panoplie)	mm	1225	1430	1635	1840	2040	2390
Hauteur hors tout (sans panoplie)	mm	1975	2070	2238	2240	2340	2620
Poids total en charge	kg	1870	2660	3900	5375	6750	10200

Compléments :

- Température de l'eau maximale :. . . . . 30 °C
- Température maximale : . . . . . 35 °C
- Trou d'homme diamètre : . . . . . 330 mm
- Pression admissible : . . . . . 2,5 bar

Les plus BWT PERMO :

- Gestion autonome pour la version automatique
- Charge filtrante multimédia
- Contrat de suivi du matériel par le service après vente BWT PERMO
- Un manuel d'utilisation

BWT BEST WATER TECHNOLOGY

www.bwt.fr

BWT PERMO - 103, rue Charles-Michels
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE

Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, ILE DE FRANCE, LILLE, LYON, MARSEILLE, NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

N° Indigo 0 825 00 07 26 0,15€ TTC/mn

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.

Service publicité BWT PERMO – BWT PERMO AZUR – 04/2015 - Crédit photo : Fotolia